



BO 500

DATOS TECNICOS:

COMPOSICIÓN 75% PVC 25% FIBRA DE VIDRIO
 ANCHO MAXIMO 2.95 X 4.00 m // BIDIRECCIONAL
 BLOQUEO U.V. 100%

PESO POR M² 530 g / M² +- 5%

APLICACIONES:



ENROLLABLE

CERTIFICACIONES:



Certificación retardante al fuego bajo la **norma de National Fire Protection Association SGS: NFPA 701**, la cual consiste en llevar a cabo dentro de una cámara de prueba controlada en la cual una muestra de tela, se exponen a una llama y se mide la perseverancia de la llama y el tiempo de combustión del material.




La etiqueta de producto Standard 100 by Oeko-Tex, presentada (como Oeko-Tex Standard 100), **certifica el cumplimiento de las especificaciones de la norma con el mismo nombre, un documento de métodos de prueba y valores límite para productos químicos potencialmente nocivos**. El cual aplica a materiales textiles, en todas las etapas de producción y artículos textiles prefabricados. Como son hilos terminados en crudo y teñidos, telas y tejidos en bruto y teñidos, y bienes de consumo (todo tipo de prendas de vestir, textiles para el hogar y el hogar, ropa de cama, artículos de felpa, juguetes textiles y más).




GREENGUARD

Certificación GREENGUARD garantiza que los productos se han reunido algunos de los estándares más rigurosos y completos del mundo de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire interior.


COLORES DE COLECCIÓN:




White




Alabaster



Grey



Black



Dark grey